

レイノス 天然粘土塗料 #655 レームファルベ

適用範囲

室内全ての吸水性下地、土壁などに適しています。
ウッドチップ壁紙や OSB ボードにも最適です。



製品特性

無溶剤で、粘土がもつ優れた透湿と調湿性能により室内の湿度を調整し、キレイな空気を作ります。湿気にも強く耐久性があります。マットな仕上がりでカバー力も高く、自然素材ならではの柔らかく高級感のある粘土塗料です。

全成分

水、粘土、チョーク、セルロース、二酸化チタン、植物性乳化剤、ポリアスパラギン酸、でんぷんエステルポリマー、イソチアゾリノン ※VOC 含有量は最大 1g/ℓ (EU の制限は最大 30g/ℓ)

下地と準備

下地は乾燥と密着を確認し、油やほこりなどが無い吸収性のある状態にしてください。
事前に部分塗装を行い、密着度合いのチェックを推奨します。使用前および施工中はよく攪拌してください。

塗装方法

ローラー、ブラシ、フラットブラシなどで均一に塗装してください。2回塗りを推奨します。
塗装、及び乾燥の間は十分に換気を行ってください。

乾燥時間

6～12 時間 (室温 23°C/湿度 50%)

容量と塗布量

塗料 1ℓ で約 6.6 m² 塗布できます。
10L 約 66 m² / 2.5L 約 16.5 m²

保管方法

密閉容器に入れ、凍結・霜を避け、涼しく乾燥した場所で保管してください。開封した製品は 2 日以内に使い切ってください。未開封の状態でも 1 年保存可能です。

廃棄方法

各地域条例に従ってください。製品の残留物は、乾燥させ家庭ごみと一緒に処分が可能です。

洗浄方法

使用後は直ちに水と植物性石鹼で道具を洗浄してください。

危険有害性情報

5-クロロ-2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンと 2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン (3:1) の反応物質が含まれるため、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。呼吸に危険な飛沫が発生することがあるため、スプレーやミストを吸い込まないでください。ご要望に応じて安全データシートをご利用いただけます。

〈安全にご使用いただくために〉

子供の手の届かないところに保管してください。環境への放出を避けてください。内容物及び、容器を適切にリサイクルしてください。



レイノス社は天然建材メーカーの国際協会ネットワーク「InVeNa」のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



ひとと環境にやさしい住まいづくり

株式会社 イケダコーポレーション 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

大阪 本社 〒553-0003 大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F TEL06 6452 9377 FAX06 6452 9378
東京オフィス 〒104-0045 東京都中央区築地7丁目10-2 築地小川ビル4F TEL03 3544 4453 FAX03 3544 4450

