

レイノス 天然顔料 # 668 カラーピグメント



適用範囲

レイノス天然粘土塗料レームファルベの着色顔料として使用できます。着色剤として単独で使用することはできません。

製品特性

簡単に分散し調色しやすく、少量でも非常に高い着色力を発揮します。天然顔料のため通気性と透湿性があります。

全成分

水、シェラックソープ、天然樹脂ソープ、蜜蝋、カルナバワックス、メチルセルロース、ミネラル顔料、ベンゾイソチアゾリノン、ピリチオン亜鉛 ※VOC含有量は最大 1g/l (EU の制限は最大 30g/l)

使用方法

必要に応じて複数の色を調合して使用できます。着色を均一にするために十分攪拌してください。

乾燥時間

着色する主材製品のテクニカルデータを参照してください。

容量

0.1L
0.5L

保管方法

密閉容器に入れ、凍結・霜を避け、涼しく乾燥した場所で保管してください。

廃棄方法

内容物、容器を各地域条例に従って適切に廃棄してください。

洗浄方法

使用後は直ちに水と植物性石鹼で道具を洗浄してください。

危険有害性情報

1,2-ベンゾイソチアゾール-3(2H)-オンの反応物質が含まれるため、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。呼吸に危険な飛沫が発生することがあるため、スプレーやミストを吸い込まないでください。ご要望に応じて安全データシートをご利用いただけます。

〈安全にご使用いただくために〉

子供の手の届かないところに保管してください。環境への放出を避けてください。内容物及び、容器を適切にリサイクルしてください。



レイノス社は天然建材メーカーの国際協会ネットワーク「InVeNa」のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



ひとと環境にやさしい住まいづくり

株式会社 イケダコーポレーション

仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

大阪本社 〒553-0003 大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F
東京オフィス 〒104-0045 東京都中央区築地7丁目10-2 築地小川ビル4F

TEL06 6452 9377 FAX06 6452 9378
TEL03 3544 4453 FAX03 3544 4450

