

製品番号：LN266

# Safety Data Sheet (EC)No.1907/2006 準拠

水性木部用塗料 製品番号：LN266

2023 年 12 月 13 日

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |           |                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1. 基本情報及び会社情報        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |           |                                                  |
| 1-1. 基本情報            | 製品名                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leinos 水性木部用塗料 製品番号:L-266                   |           |                                                  |
|                      | 製造者                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reincke Naturfarben GmbH                    |           |                                                  |
|                      | 住 所                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Industriestraße 3 D-21640 Horneburg Germany |           |                                                  |
|                      | 電話番号                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +49 (0)4163-86 747-0                        | FAX       | +49 (0)4163-86 747-0                             |
|                      | e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                            | info@leinos.de                              | website   | <a href="http://www.leinos.de">www.leinos.de</a> |
| 1-2. 使用用途            | 分 類                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 概 要 :木部用塗料                                  |           |                                                  |
| 1-3. 緊急時の<br>お問合せ先   | お問合せ先                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 株式会社イケダコーポレーション                             |           |                                                  |
|                      | 電話番号                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06-6452-9377                                |           |                                                  |
| 1-4. 輸入業者            | 会社名                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 株式会社イケダコーポレーション                             |           |                                                  |
|                      | 住所                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4 丁目 8-28 FJビル 3F     |           |                                                  |
|                      | 電話番号                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06-6452-9377                                | FAX       | 06-6452-9378                                     |
|                      | HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | www.iskcorp.com                             | e-mail    | info@iskcorp.com                                 |
| 2. 危険有害物の要約          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |           |                                                  |
| 2-1. 物質または<br>混合物の分類 | 規制(EC)No. 1272/2008:この混合物は、規制(EC)No. 1272/2008 に従って有害物質として分類されていません。                                                                                                                                                                                                                              |                                             |           |                                                  |
| 2-2. ラベル要素           | 規制 (EC) No. 1272/2008<br>特定の混合物の特別なラベル表示<br>EUH208 1,2-ベンズイソチアゾール-3(2H)-オンを含む。 1,2-ベンイソチアゾリン-3-オン、5 からの反応あります。<br>-クロロ-2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンおよび 2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン(3:1)。アレルギー反応を引き起こす可能性があります。<br>EUH210 安全データシートはご要望に応じて入手可能です。<br>EUH211 注意！スプレーすると呼吸器飛沫が発生し、エアロゾルまたはミストを吸い込むことで危険な可能性があります。 |                                             |           |                                                  |
| 2-3. その他の危険          | 製品中の物質は、REACH、附属書 XIII に基づく PBT/vPvB 基準に該当しません。<br>この製品には、人間に対して内分泌かく乱作用を示す物質は含まれていません。<br>本製品には、対象生物に対して内分泌かく乱作用を有する物質は含まれておりません。                                                                                                                                                                |                                             |           |                                                  |
| 3.成分情報・組成            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |           |                                                  |
| 3.2 関連成分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |           |                                                  |
| CAS-Nr.              | 成分名                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |           | 量                                                |
|                      | EG-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Index-Nr.                                   | REACH-Nr. |                                                  |
|                      | 分類 (規則 (EC) No. 1272/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |           |                                                  |
| 13463-67-7           | 二酸化チタン                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |           | 1-5%                                             |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                          |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                | 236-675-5                                                                                                      | 022-006-00<br>-2                                                         |                  |            |
|                                                                                                                                                | Carc. 2; H351                                                                                                  |                                                                          |                  |            |
| 100-79-8                                                                                                                                       | イソプロピリデングリセリン                                                                                                  |                                                                          |                  | < 1%       |
|                                                                                                                                                | 202-888-7                                                                                                      |                                                                          |                  |            |
|                                                                                                                                                | Eye Irrit. 2; H319                                                                                             |                                                                          |                  |            |
| 27253-29-8                                                                                                                                     | ネオデカン酸亜鉛                                                                                                       |                                                                          |                  | 0.1 < 0.5% |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                          | 01-2119978981-18 |            |
|                                                                                                                                                | Aquatic Chronic 3; H412                                                                                        |                                                                          |                  |            |
| 39049-04-2                                                                                                                                     | ネオデカン酸ジルコン塩                                                                                                    |                                                                          |                  | 0.1 < 0.5% |
|                                                                                                                                                | 254-259-1                                                                                                      |                                                                          | 01-2120770770-52 |            |
| 1314-13-2                                                                                                                                      | 酸化亜鉛                                                                                                           |                                                                          |                  | 0.1 < 1%   |
|                                                                                                                                                | 215-222-5                                                                                                      | 030-013-00-7                                                             |                  |            |
|                                                                                                                                                | 水生急性 1、水生慢性 1; H400 H410                                                                                       |                                                                          |                  |            |
| 2634-33-5                                                                                                                                      | 1,2-ベンズイソチアゾール-3(2H)-オン; 1,2-ベンイソチアゾリン-3-オン                                                                    |                                                                          |                  | 0 < 0.01%  |
|                                                                                                                                                | 220-120-9                                                                                                      | 613-088-00-6                                                             |                  |            |
|                                                                                                                                                | 急性毒素。 4、皮膚の炎症。 2、アイダム。 1、皮膚感覚 1、水生急性 1; H302 H315 H318 H317<br>H400                                            |                                                                          |                  |            |
| 55965-84-9                                                                                                                                     | 5-クロロ-2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンと 2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン (3:1) からの反応質量                                               |                                                                          |                  | < 0.001%   |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                | 613-167-00-5                                                             |                  |            |
|                                                                                                                                                | 急性毒素。 2、急性毒素。 2、急性毒素。 3、皮膚補正。 1C、アイダム。 1、皮膚感覚 1A、水生急性 1、水生慢性 1。 H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |                                                                          |                  |            |
| H および EUH ステートメントのテキスト: セクション 16 を参照。                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                          |                  |            |
| 特定の濃度限界、M 因子および ATE                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                          |                  |            |
| CAS-Nr.                                                                                                                                        | EG-Nr.                                                                                                         | 成分名                                                                      | 量                |            |
|                                                                                                                                                | 特定の濃度限界、M 因子および ATE                                                                                            |                                                                          |                  |            |
| 1314-13-2                                                                                                                                      | 215-222-5                                                                                                      | 酸化亜鉛                                                                     | 0.1 < 1%         |            |
|                                                                                                                                                | Oral (摂取) : LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                |                                                                          |                  |            |
| 2634-33-5                                                                                                                                      | 220-120-9                                                                                                      | 1,2-ベンズイソチアゾール-3(2H)-オン; 1,2-ベンイソチアゾリン-3-オン                              | 0 < 0.01%        |            |
|                                                                                                                                                | 経口: ATE = 500 mg/kg 皮膚感覚 1; H317: >= 0.05 - 100                                                                |                                                                          |                  |            |
| 55965-84-9                                                                                                                                     |                                                                                                                | 5-クロロ-2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンからの反応質量および <0.001%2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン (3:1) | < 0.001%         |            |
| 吸入剤: ATE = 0.5 mg/l (蒸気)。吸入: ATE = 0.05 mg/l (粉塵または霧); 真皮:<br>ATE = 50 mg/kg; 経口: ATE = 100 mg/kg 皮膚補正值 1C; H314: >= 0.6 - 100 皮膚の炎症。 2; H315: |                                                                                                                |                                                                          |                  |            |

>= 0.06 - < 0.6 アイダム。1; H318: >= 0.6 - 100 目の炎症。2; H319: >= 0.06 - < 0.6 皮膚感覚。

1A; H317: >= 0.0015 - 100

水生急性 1; H400:M=100

水生クロニク 1; H410:M=100

#### 4. 応急処置

|              |         |                                                                                                                  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-1. 応急処置の説明 | 概 要     | 疑念がある場合や症状が観察された場合は、医師の助言を受けてください。意識不明またはけいれんのある場合、絶対に口に何も入れないでください。意識はあるが通常呼吸している場合は、回復姿勢にし、医師の助言を求めてください。      |
|              | 吸 入     | 新鮮な空気を吸わせ、温かくして休ませてください。呼吸が不規則または停止している場合は、人工呼吸を行ってください。                                                         |
|              | 皮膚接触    | すぐに汚染された衣類、靴、またはストッキングを取り外してください。皮膚に接触した場合、すぐに大量の水と石鹸で洗い流してください。溶剤を使って洗ったりしないでください。                              |
|              | 目に入った場合 | 目に接触した場合、即座に豊富な流水で 10～15 分間、まぶたを開いたまま洗浄し、眼科医に相談してください。コンタクトレンズが付いている場合は取り外し、簡単であれば続けて洗浄を続けてください。すぐに医師の助言を求めてください |
|              | 飲み込んだ場合 | 飲み込んだ場合、口を水でゆすいでください(被害者が意識を持っている場合のみ)。ただちに医師に連絡してください。毛布で温かくして休ませてください。嘔吐を誘発させないでください。                          |

#### 5. 火災時の措置

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5-1. 消火剤            | 適切な消火剤:耐アルコール性泡、二酸化炭素(CO2)、消火粉、ウォーターミスト<br>不適消火剤:ウォータージェット                        |
| 5-2. 物質/混合に伴う特別な危険性 | 燃焼中に激しいすすの発生。危険な分解生成物:すす。長期にわたる曝露による健康への重大な損害のリスク。適切な呼吸保護具を使用する                   |
| 5-3. 消防士へのアドバイス     | 危険な場所では人を保護し、容器を冷却するために放水スプレーを使用してください。汚染された消火用水は別途収集してください。排水溝や水路に入らないようにしてください。 |

#### 6. 事故時の措置

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-1. 人体に対する予防措置、保護具及び緊急処置 | 粉塵、煙、ガス、ミスト、蒸気、エアロゾルを吸い込まないようにしてください。ポイント 7 および 8 の保護措置を参照してください。                                                                              |
| 6-2. 環境に対する予防措置           | 河川や排水に入らないようにしてください。ガス漏れや水路、土壌、排水への侵入が発生した場合は、責任ある当局に通報してください。                                                                                 |
| 6-3. 洗浄の方法・材料             | 広範囲に広がるのを防ぐため液体吸着材料(砂、珪藻土、酸性またはユニバーサル吸着剤)で吸収してください。適切な容器に集めて密閉し、廃棄のために適切なコンテナに入れてください。廃棄についてはセクション 13 を参照してください。洗剤で掃除してください。溶剤系のクリーナーは避けてください。 |

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-1. 取扱い上の注意   | 皮膚、目、衣服との接触を避けてください。ほこり/粉末/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。使用中には飲食や喫煙をしないでください。個人防護具：セクション 8 を参照してください。 容器を空にする際には絶対に圧力をかけないでください。地表水や排水に入れないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| 7-2. 安全な保管の条件  | <b>保管、容器の条件</b><br>労働安全規則（BetrSichV）に従って保管してください。<br><b>混合して保管する場合のヒント</b><br>酸化剤、強酸、強アルカリの製品、原料と一緒に保管しない。<br><b>その他の保管条件</b><br>温度 5℃－30 度の条件下で保管してください。<br>容器はしっかり密閉し、涼しく、換気の良い場所で保管する事。作業中は喫煙しない。関係者だけが入れる場所で保管する事。製品仕様後はしっかり密閉しておく事。<br>TRGS 510 に基づくストレージ クラス: 12(上記 LGK のいずれにも割り当てられない不燃性液体)                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| 7.3.特定の最終用途    | GISCODE/商品コード：BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| 8. ばく露防止及び保護措置 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 8-1. 制御パラメータ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 8-2. 露出制限・管理   | <b>適切なエンジニアリングコントロール</b> ：十分な換気を確保してください。 無蓋で取り扱う場合、可能であれば局所排気換気を使用する事。<br><br><b>身体的保護具など：目/顔の保護</b> ：目/顔の保護具を着用してください。 <b>手の保護</b> ：特定の作業場の濃度や有害物質の量に応じて、化学耐性のある保護手袋の品質を選択する必要があります。摩耗した場合は交換してください。 特定の目的のためには、上記の保護手袋の化学耐性を手袋の供給業者と一緒に確認することが推奨されます。メーカーから提供される情報を参照してください。 <b>適切な材料</b> ：ニトリルゴム：貫通時間>= 8 時間以上。 製品を取り扱う前に保護皮膚クリームを使用してください。<br>皮膚保護：適用無し。<br>呼吸器保護：適用無し。<br><br>8-2. 露出制限・管理<br>環境への曝露コントロール：地表水や排水に入れないでください。 |                                                                                                                        |
| 9. 物理的及び化学的性質  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 9-1. 物理的情報     | 物理的特性<br>色<br>におい<br>融点・凝固点<br>沸点・沸騰開始<br>沸点範囲<br>可燃性<br>引火点<br>分解温度<br>pH 値(20℃)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 液体<br>各色<br>マイルド<br>未測定 ASTM D 1177 DIN53213<br>ASTM D 1078<br>不溶性<br>該当なし<br>DIN 53213<br>EC: 440/2008 A.2<br>pH：7-.8 |

|                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|
|                 | 流動性<br>比重                                                       | 未定 ASTM D 445<br>1.05-1.08g/cm <sup>2</sup> DIN 53217                                                                                                                                                                      |     |        |    |
| 9-2. その他の情報     | 物理的危険クラスに関する情報                                                  | 継続燃焼性: 自己持続燃焼なし ASTM D 4206<br>自然発火温度: 未定<br>酸化特性: 未定<br>その他の安全関連パラメータ<br>蒸発速度: 未測定 DIN 53170<br>溶剤含有量: 最大 1.5 g/l<br>昇華温度: 未定<br>軟化点: 未定<br>流動点: ISO 3016、DIN 51801<br>動粘度: DIN 51377<br>有効期限: 8 DIN EN ISO 2431 (20℃の場合) |     |        |    |
| 10. 安定性及び反応性    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
| 10-1. 反応性       | この製品またはその成分について入手可能な具体的な反応性データはありません。                           |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
| 10-2. 化学的安定性    | 製品は通常周囲温度で保管で安定します。                                             |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
| 10-3. 危険な反応の可能性 | 情報はありません。                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
| 10-4. 避けるべき条件   | 情報はありません。                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
| 10-5. 互換性のない材料  | 情報はありません。                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
| 10.6.有害分解成分     | 情報はありません。                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
| 11. 有害性情報       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
| 11-1. 毒物学的作用の情報 | 規制 (EC) No 1272/2008 で定義された危険クラスに関する情報                          | 毒物動態、代謝および分布: 情報はありません。<br>急性毒性: 入手可能なデータに基づき、分類基準をみたくしません。<br>ATEmix 計算: ATE (経口) > 2000 mg/kg; ATE (皮膚) > 2000 mg/kg; ATE (吸入) > 20 mg/L; ATE (摂取) > 5 mg/L                                                              |     |        |    |
| CAS-Nr          | 指定                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
|                 | 暴露経路                                                            | 線量                                                                                                                                                                                                                         | 種類  | 線源     | 方法 |
| 1314-13-2       | 酸化亜鉛                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
|                 | 経口摂取                                                            | LD50 > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                          | ねずみ | IUCLID |    |
| 2634-33-5       | 1,2-ベンズイソチアゾール-3(2H)-オン; 1,2-ベンイソチアゾリン-3-オン                     |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
|                 | 経口摂取                                                            | ATE500 mg / kg                                                                                                                                                                                                             |     |        |    |
| 55965-84-9      | 5-クロロ-2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンと 2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン (3:1)からの反応質量 |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |    |
|                 | 経口摂取                                                            | ATE100 mg / kg                                                                                                                                                                                                             |     |        |    |
|                 | 皮膚接触                                                            | ATE50 mg/kg                                                                                                                                                                                                                |     |        |    |
|                 | 吸入蒸気                                                            | ATE0.5 mg/L                                                                                                                                                                                                                |     |        |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 吸入粉塵/ミスト | ATE0.05 mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |  |  |
| <b>炎症と腐食：皮膚：</b> 入手可能のデータでは危険分類に該当しない。<br><b>過敏感性：</b> 入手可能なデータに基づく、分類基準は満たされていません。1,2-ベンズイソチアゾール-3(2H)-オンを含みます。1,2-ベンイソチアゾリン-3-オン<br>反応質量：5-クロロ-2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンおよび 2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン(3:1)。アレルギー反応を引き起こす可能性がある。<br><b>生殖に対する発がん性/変異原性/毒性影響：</b><br><b>STOT－単独接触：</b> 入手可能データでは危険分類に該当しない。<br><b>STOT－継続的接触：</b> 入手可能データでは危険分類該当しない。<br><b>誤飲危険性：</b> 入手可能データでは危険分類該当しない。<br><b>実務経験：目に接触した場合：</b> 目の炎症 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |
| 11-2. その他の危険情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | その他の情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成分に関してのその他の情報はありません。セクション 2, 3 を参照 |  |  |
| 12. 環境影響情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |
| 12.1 毒性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 入手可能データでは危険分類該当しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |  |  |
| 12-5 PBT,vPvB 評価の結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 成分は REACH 別添 XⅢ準拠 PBT/vPvB 評価に該当しません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |  |
| 12-6 内分泌かく乱特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 本製品は基準に該当する成分を含まない為、内分泌かく乱作用を有しません。<br><b>詳細情報</b><br>河川や排水溝へ流さないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |  |  |
| 13. 廃棄上の注意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |
| 13-1. 廃棄物処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>廃棄の推奨方法</b><br>地表水や排水に入れないでください。 地域条例に従って廃棄してください。<br><b>残材のコード：製品残材：</b><br><b>080119</b> 製造、配合、供給および使用（HZVA）から生じる廃棄物 塗料、ワニス、ガラス質エナメル、接着剤、シーラント、印刷インク; HXAV からの廃棄物、除去された塗料とワニスを含む。危険な廃棄物。<br><b>残材のコード：使用済み製品：</b><br><b>080119</b> 製造、配合、供給および使用（HZVA）から生じる廃棄物 塗料、ワニス、ガラス質エナメル、接着剤、シーラント、印刷インク; HXAV からの廃棄物、除去された塗料とワニスを含む。危険な廃棄物。<br><b>汚れた容器</b><br>汚れた容器 完全に空になった容器はリサイクルできます。 法規に従って廃棄してください。 |                                    |  |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. 輸送上の注意            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.1 UN 番号または ID 番号   | 陸上輸送 (ADR/RID)、内陸水路輸送 (AND)、海上輸送 (IMDG)、航空機輸送 (ICAO-TI/ATA-DGR) に関して<br>輸送規則の観点からは危険物ではありません。                                                                                                                                                                                                         |
| 14.2 UN 正式な輸送名        | 陸上輸送 (ADR/RID)、内陸水路輸送 (AND)、海上輸送 (IMDG)、航空機輸送 (ICAO-TI/ATA-DGR) に関して<br>輸送規則の観点からは危険物ではありません。                                                                                                                                                                                                         |
| 14.3 輸送危険クラス          | 陸上輸送 (ADR/RID)、内陸水路輸送 (AND)、海上輸送 (IMDG)、航空機輸送 (ICAO-TI/ATA-DGR) に関して<br>輸送規則の観点からは危険物ではありません。                                                                                                                                                                                                         |
| 14.4 包装グループ           | 陸上輸送 (ADR/RID)、内陸水路輸送 (AND)、海上輸送 (IMDG)、航空機輸送 (ICAO-TI/ATA-DGR) に関して<br>輸送規則の観点からは危険物ではありません。                                                                                                                                                                                                         |
| 14.5 環境有害性            | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.6 使用上注意            | 運搬に関する危険物質ではない                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.7 IMO 規則に基づく海上輸送   | 該当なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. 適用法令              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15.1 成分安全、健康、環境規制詳細情報 | <b>国際規制情報:</b> 水質有害性 (D): EU の規制<br>使用上の制限 (REACH、附属書 XVII):<br>エントリー 75<br>VOC に関する指令 2004/42/EC 最大 1.5 g/l<br>色とワニス: 種類ごとのサブカテゴリ<br>2004/42/EC: プライマー - 水性塗料、VOC<br>制限: 30g/l<br>国の規制: 水の危険性クラス: 1 - 水に対してわずかに危険性あり<br>追加注意事項: 国内の法規制も遵守する必要があります。<br><b>日本国の適用法令:</b> 消防法 第四類第二石油類・非水溶性液体・危険等級 III |
| 16. その他の情報            | 略語と頭字語<br>Acute Tox: 急性毒性<br>Skin Corr: 皮膚に対する腐食作用<br>皮膚の炎症: 皮膚の炎症<br>Eye Dam: 深刻な目の損傷<br>目の炎症: 目の炎症<br>Skin Sens: 皮膚感作<br>Carc: 発がん性<br>水生急性: 水生環境に対して急性の危険性があります。<br>水生慢性: 慢性的な水生災害                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>H および EUH ステートメントの文言（番号と全文）</p> <p>H301 飲み込むと有毒。</p> <p>H302 飲み込むと有害です。</p> <p>H310 皮膚に接触した場合は生命の危険があります。</p> <p>H314 重度の皮膚火傷および目の損傷を引き起こします。</p> <p>H315 皮膚刺激を引き起こします。</p> <p>H317 アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。</p> <p>H318 目に重篤な損傷を与えます。</p> <p>H319 重篤な眼刺激を引き起こします。</p> <p>H330 吸入すると生命の危険。</p> <p>H351 癌を引き起こす疑いがある。</p> <p>H400 水生生物に対して非常に有毒です。</p> <p>H410 水生生物に対して非常に有毒で、長期にわたる影響を及ぼします。</p> <p>H412 長期にわたる影響を伴い、水生生物に有害。</p> <p>EUH071 気道に腐食性の影響を及ぼします。</p> <p>EUH208 1,2-ベンズイソチアゾール-3(2H)-オンを含む。 1,2-ベンズイソチアゾリン-3-オン、5からの反応の可能性あり。</p> <p>ークロロ-2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オンおよび 2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン (3:1)。アレルギーの可能性あります。</p> <p>EUH210 安全データシートはご要望に応じて入手可能です。</p> <p>EUH211 注意！スプレーすると危険な呼吸器飛沫が発生する可能性があります。エアロゾルまたはミストを吸い込む</p> |
| 追加情報 | <p>当社の知る限り、この安全データシートの情報は当社の調査結果と一致しています。プレスリリース。この情報は、この文書の製品を安全に使用方法についてのガイダンスを提供することを目的としています。</p> <p>保管、加工、輸送、廃棄の際には、安全データシートに記載されている製品を与えてください。情報を他の製品に転送することはできません。他の素材と混合した場合、この情報に含まれる情報が混合または加工されたり、加工されたりする場合特に明記されていない限り、この安全データシートは適用されません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |