

LIVOS テクニカルデータシート

ウラ 天然鉱物顔料 No.424

- 適用範囲 デュブロン (No. 400) などのリボス壁用塗料の着色顔料
※スイスウォール (天然スイス漆喰シリーズ) にはご使用頂けません。
- 製品特性 デュブロンにお好みの濃さで着色でき、色あせしません。
ウラ単体での塗装では、カバー力に限界があります。
- 全成分 水・天然鉱物・ビーズワックスソープ・大豆油樹脂エステル・サフラワーオイル・イソアリファータ・
メチルセルロース・ホウ砂・ホウ酸・二酸化チタン・塩化銀
- カラー 020 テラコッタ 104 オリーブ 106 グラスグリーン 443 ミントターコイズ
- 希釈 希釈せず、そのまま使用する。
デュブロンに攪拌し調色する。
- 施工法 室温 10℃以上において、ローラー、刷毛、またはエアレススプレーで塗装します。
- 乾燥時間 気温 23℃、相対湿度 50%において約 24 時間。(単体で使用了した場合)
- 洗浄 使用後直ちに、温かい石鹼水で洗う。
- 比重 およそ 0.96~1.28g/ml
- 安安全上のアドバイス S2 子供の手の届かない所に保管してください。
S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。
その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。
- 廃棄 地域の規制に従ってください。
- 容量 0.125L/0.375L
- 保管 乾燥した冷暗所に保管し、凍結しないように気をつけてください。
未開封の状態 で 4 年間まで保存可能 (ラベルを見て期限を確かめる)。
使用しないときはフタをきっちりと閉めておく。

LIVOS 使用説明書

ウラ No.424

- 塗材を色づけする場合 塗材を色づけする場合 デュブロンとウラを 1:1 にして混ぜる。徐々にデュブロンを増やしなが
らミキシングしていきます。攪拌機を使うと、手早く均一に混ぜることができます。色味の確認は乾い
た状態で行ってください。
- ウラ単体で塗装する場合 摩擦がないところで使用できます。キッチンやバスルームなどの湿気が多い場所には適しません。
2~3 回塗装しなければ均一に仕上がりにません。
- 注意事項 顔料が沈みやすいので、塗装作業中もよくかきまぜてください。分離していても、品質やコーティン
グ力には影響ありません。自然の顔料ですので、色の微妙な違いが生じることがあります。