



テクニカルデータシート

URAカラー No.476

適用範囲：室内の仕上げで、STRUTIVOS マーブルピットライム ペイント No. 475 の着色に使用。

技術的品質：水性。STRUTIVOS マーブルピットライム ペイント No. 475 と全ての比率で混合できます。濃色または高い比率で混合した場合、耐久性が低下します。

完全成分明示（色による）：水、鉱物顔料、二酸化チタン（白色のみ）、蜜蝋ソープ、亜麻仁油-スタンドオイル、ダンマル樹脂、天然樹脂グリセリンエステル、メチルセルロース、たんぱく質、ケイ酸、天然塩、塩化銀

カラー：005 サニーイエロー、024 コニャック、084 ペブル、111 グリーン、011 オークル
041 イングリッシュレッド、091 グリーンアンブラ、201 ホワイト、018 ハニーイエロー、051 ペルシアンレッド
101 ブラック、211 クリーム、020 テラコッタ、071 ナチュラルアンブラ、106 グラスグリーン、442 ゴールドナイエロー

※すべての色は混合可能です。ホワイト(201)はマーブルピットライムペイント No.475-201「白」の白度を高めます。

※異なる表面素材に使用した場合、色がわずかに異なることに注意してください。

塗布面積：意図された目的と色の濃度によって変わります。表面に応じて100%濃度で使用した場合、約 6㎡/Lの塗布できます。（試し塗りをして確認した上で、必要な量を決定してください）

洗浄：使用後すぐに、LATIS 天然クリーナーNo. 551を使用して、温かい水で泡立て道具を洗浄してください。

乾燥時間：室温23°C、相対湿度 50%の条件で塗布後24時間。

比重：約1.1～1.3g/ml（色により異なります）。

安全に関するアドバイス：P102 子供の手の届かないところに保管してください。
ホワイト色のみ適用: EUH211 警告! スプレーすると、呼吸に危険な粒子が形成される可能性があります。
スプレーやミストを吸い込まないでください。

廃棄：地域の廃棄条例に従って廃棄してください。
容器はポリエチレン（PE）製です。この容器は地下水汚染をしない中性でリサイクル可能です。

容器サイズ：0.05L、0.125リットル、0.375リットル、2.5リットル、5リットル。
保管 冷暗所で乾燥し、霜がつかないようにしてください。

賞味期限：未開封で4年以上。開封後は表面をセロハンラップやアルミホイルで覆います。

着色の場合：着色の場合は、必要量の URAカラーNo. 476と同量のNo.475 STRUTIVOSと混ぜ、STRUTIVOS No.475の容器に加えます。よくかき混ぜたのち使用します。塗装する前に正しい色に調色されたかどうかを確認する。

URAカラーだけ又は濃色で使用する場合は、耐摩耗性が劣るので使用場所を限定してください。

重要なヒント：STRUTIVOS Coloring Paste No. 476 を使用する前によくかき混ぜてください。
これらの情報は、長年にわたる研究と実践的なテストの結果です。これらは当社の最新の専門家情報によって裏付けられています。これらの情報は更新される可能性があります。このデータシートは情報としてのみ提供されます。従って、このデータシートはいかなる法的責任にも関連されません。

総輸入販売元：



ひとと環境にやさしい住まいづくり

株式会社イケダコーポレーション



〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-8-28 FJビル3F TEL 0120-544-453