

テクニカルデータシート(TDS)

ケアセット 塗装のリフレッシュ No.588-18

使用用途	木製家具や床のケアに。	
品質について	メンテナンス、塗面のリフレッシュ用。	
全成分情報	トレナ 556 水、ムクロジ(ソープナッツ)エキス、糖界面活性剤、クエン酸、安息香酸ナトリウム ドライアデン 560 イソアリファーテ、アマニオイル、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニスタンドオイル、オレンジオイル、乾燥アミノ糖、無鉛乾燥剤(Mn, Zr)	
希釈	トレナ 556 1Lの水に対して、最大 10ml のトレナ原液を入れ希釈する。(トレナ:水=1:100) ドライアデン 560 希釈せず使用してください。	
塗布方法	塗布前に必ず試し塗りをしてください。 トレナ 556 トレナ溶液が染み込んだ布やウエスを固く絞ったうえで、拭いていきます。 ドライアデン 560 布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。	
塗布面積	ドライアデン 560	100 m ² /L 塗る方法によっては異なる場合があります。
比重	トレナ 556	約 1.03 g/ml
	ドライアデン 560	約 0.81g/ml
危険有害性情報	塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。 トレナ 556 P102 子供の手の届かないところに置くこと。 ドライアデン 560 H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 H413 長期継続的影響により水生生物に有害のおそれ。 P102 子供の手の届かないところに置くこと。 P301+P310 飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。 P331 無理に吐かせないこと。 P405 施錠して保管すること。 P501 内容物を各自治体の指示に従って廃棄すること。	



危険

EUH208 リモネン(オレンジオイル)を含む。アレルギー反応を起こすおそれ。

オイルが染みこんだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。
オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。

- 廃棄** 廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄する。
- 容量** 0.1L(ケアセット)
- 保管** 涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器のラベルに記載されています。

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

プレイリーホームズ株式会社

電話：052-930-7855 FAX：052-930-7856 メール：info@livosjapan.com ホームページ：www.livosjapan.com