



LN852 ウェザープルーフペイント

屋外用 高耐候着色塗料

【適用範囲】

屋外のあらゆる木材に使用可能な、亜麻仁油と桐油を主成分とした木材の通気性を保つ含浸オイルです。荒削りの木材にも適しています。ただし屋外のイス、デッキ、窓のサッシなど風雨にさらされる水平面や常時湿潤状態になる箇所には不適です。

【技術特性】

優れた着色力と通気性を備えた半造膜型塗料で、水蒸気透過性の弾力のある塗膜を形成し、下地の伸縮に追従しひび割れのリスクを軽減、カビなど菌類の繁殖を抑制します。DIN 53160（汗・唾液に対する色彩堅牢性）適合

【カラー】

022 パイン、057 スウェディッシュレッド、064 アースブラウン、082 ローズウッド、
092 チェスナット、401 スチールグレー、733 アンスラサイトグレー

※明るい木材や吸水性の高い素材では、乾燥後に色味がやや濃く仕上がる傾向があります。木材の種類により色味が異なることがあります。

【成分（完全明示）】

亜麻仁油、桐油、桐スタンド油、ヒマシ油、天然樹脂エステル、イソパラフィン、カオリン、チョーク、シリカ、アルミナ、マイクロワックス、鉱物顔料、酸化亜鉛、ブチルカルバミン酸ヨードプロピニル、乾燥剤

※この製品のVOC含有量は最大290g/Lです。EUの制限値は最大400g/L(カテゴリーf 2010)

【下地の準備】

乾燥して汚れや油分のない状態にしてください。未処理の荒削りの木材に塗装する場合は事前にブラッシングし、LN150木部用浸透性プライマーで下塗りしてください。

【塗布方法】

中身をよく混ぜてから使用してください。室温および塗布面の温度は15°C以上であることが必要で、ブラシ・ローラー・スプレーによる塗布が可能です。均一に薄く塗布し、2回塗りを基本とします。



自然発火の恐れがあるので、塗料を含んだ「布・紙」は使用後すぐに水を張ったバケツにつけてから廃棄してください。製品自体に自燃性はありません。

【乾燥時間】（20°C、相対湿度50～55%の場合）

指触乾燥時間：約10～12時間

軽歩行・再塗装可能時間：約16～24時間

完全乾燥時間：24時間以上（素材・環境条件により変動）

乾燥と硬化に十分な酸素を必要とするため、換気を良好な状態に保ってください。

【塗布面積】

1回塗りで55～85 ml/m²

0.75L—約10.5m²、2.5L—約35m²

※素地の状態や表面処理により異なります。



LEINOS
Naturfarben

【保管期限】

未開封の状態ですべての製品の最低2年間保存可能。冷暗所で密閉保管してください。塗料が残った場合は小さな容器に移し替えて空気と触れる面を減らし、ふたをしっかりと閉めてください。

【廃棄】

容器、内容物は地域の規制に従って廃棄してください。

【希釈・洗浄】

製品は原液のまま使用可能です。
洗浄にはLN200を使用してください。

【特記事項】

色見本や印刷色と、実際の色は異なる場合があります。また下地の素材によっても仕上がりが異なります。本格的な塗装前に目立たない場所で試し塗りを行ってください。自然塗料のためロットにより色にばらつきが出る場合があります。広い面積に使用する際は、異なるロットを混ぜ合わせての使用を推奨します。

【安全性】

- ・繰り返し直接原液に触れた場合、皮膚の乾燥・ひび割れを引き起こす可能性があります。
- ・ヨード-2-プロピニルブチルカーバメートを含みアレルギーを引き起こす可能性があります。
含有量：ヨード-2-プロピニルブチルカーバメート<0.6%
- ・誤飲や気道への侵入により、致命的な結果を招くおそれがあります。
- ・スプレー塗装時には防護具を着用し、飛沫を吸入しないよう注意してください。



【取り扱い上の注意】

- ・子供の手の届かない場所に保管してください
- ・飲み込んだ場合、口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに毒物機関および医師の診察を受けてください。
- ・容器、内容物は地域の規制に従って廃棄してください。
- ・製品に含まれる植物油による自然発火の危険があります。布やスポンジなど塗料を含んだものは使用後すぐに水を張ったバケツにつけてから廃棄してください。製品自体に自燃性はありません。
- ・天然原料特有の臭いが発生する場合があります。マスクを着用し換気を十分に行ってください。

最適な結果を得るには、使用するすべての製品の技術データシートを参照してください。情報は、当社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確認するものでもありません。この技術データシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。

作成日: 2025年6月12日、最終更新日: 2025年6月12日



Leinosは天然建材メーカーの国際協会ネットワークInVeNaのメンバーであり、協会のガイドラインに従い、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 **株式会社イケダコーポレーション**
〒553-0003大阪府大阪市福島区福島4-8-28Fビル3F

☎ : 0120-544-453

E-mail : info@iskcorp.com

URL : <https://iskcorp.com/leinos/>

製造元 LEINOS- Reincke Naturfarben GmbH