

LN150 浸透性ウッドプライマー（屋外用）

屋外木部用 浸透性下塗り材

使用用途

屋外の素地木部（吸水性のある木材）に使用する浸透型下塗り材。防カビ成分を含み、木材に深く浸透して仕上げ塗料の密着性を高めます。

技術特性

明るい素地や吸水性の高い木材では、乾燥後にやや濃く見える場合があります。

カラー

クリア

成分（完全明示）

亜麻仁油、桐油、イソパラフィン、ブチルカルバミン酸ヨードプロピニル、乾燥促進剤

※この製品の VOC 含有量は最大 360g/L（EU の制限値は最大 700g/L（2010 年以降のカテゴリー f））

下地と準備

塗装面の下地は乾燥して汚れや油分のない清潔な状態にしてください。下地に旧塗膜がある場合は、完全に除去してください。目立たない場所で必ず試し塗りを行ってください。

塗布方法

使用前には十分に混ぜてください。

ハケで均一に 1 回、木材が十分に吸収する量を塗布してください。ローラー、スプレー、浸漬塗装も可能です。約 20 分後に光沢が残る部分は、ハケで均一に伸ばしてください。16～24 時間乾燥させた後、他の屋外用レイノス製品で仕上げ塗装を行ってください。

※本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。安全上の注意事項もよくお読みください。

容量

0.75L、2.5L、10L

塗布量（標準）

60～80mL/m²

参考塗布面積 約 14 m²/L

※参考塗布面積は標準的な下地条件における平均塗布量から算出しています。

※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間（20℃・相対湿度 50～55%の場合）

16～24 時間

※乾燥時間は素材・環境条件により変動します。※乾燥および硬化のため、十分に換気してください。

希釈

原液で使用可能。

用具の手入れ

使用後は直ちに LN200 ソルヴェント（用具洗浄液）で洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後 4 年間保存可能。直射日光を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。

廃棄

容器・内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

日本国の適用法令

消防法 第四類第二石油類（非水溶性液体）危険等級 III

危険有害性情報

各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。

安全上の注意事項

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。
本製品を含んだ [布・紙] や [塗装用具] は、酸化反応による自己発熱より [自然発火の恐れ] があるため、使用後は直ちに水を張った容器に浸し、その後、各地域の規則に従って廃棄してください。
※本製品自体に自燃性（自然発火液体で）はありません。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOS は天然建材メーカーの国際協会 InVeNa のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-8-28 FJ ビル 3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>