

LN266 ウォーターオイルペイント

屋内・外木部用 水性塗料

使用用途

屋内外の木部に使用可能な、亜麻仁油と水を主原料とした水希釈型の天然油系塗料です。木目を生かした自然な着色と、汚れや風雨からの保護効果を発揮します。※床や階段など、耐摩耗性が求められる部位には適しません。

技術特性

植物油を主成分とする水希釈型の天然油系塗料です。木材の奥深くまで浸透して保護し、木目を生かした自然な着色仕上がりになります。

カラー

002 クリア、022 パイン、041 チーク、057 スウェディッシュレッド、062 ウォルナット、063 マホガニー、072 オーク、082 ローズウッド、102 エボニー、202 ホワイト、212 ライトグレー、403 ピジョンブルー、731 アンスラサイト

成分（完全明示）

水、亜麻仁油、桐油、植物性乳化剤、カルナバワックス、乳化天然オイル、膨潤性粘土、タルク、ケイ酸、乾燥促進剤、顔料（カラーにより異なる（クリアを除く））、1,2-ベンゾチアゾリン-3-オン

※この製品のVOC含有量は最大30g/L（EUの制限値は最大130g/L（2010年以降のカテゴリーa））

下地と準備

塗装面の下地は乾燥して汚れや油分のない清潔な状態にしてください。下地に旧塗膜がある場合は、完全に除去してください。色ムラ防止のため、サンドペーパーによる研磨を推奨します。レイノス天然塗料製品のオイル（油性）および水性塗料については再塗装可能です（ラッカー塗装面は除く）。目立たない場所で必ず試し塗りを行ってください。

塗布方法

使用前には十分に混ぜてください。

コテバケもしくは専用ハケで木目に沿って薄く均一に塗布します。1回目の塗布量は下地の吸水性により異なります。12～24時間後に2回目の塗装が可能で、乾燥には24時間以上必要です。スプレーによる塗布も可能です。

※本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。安全上の注意事項もよくお読みください。

容量

0.75L、2.5L、10L

塗布量（標準）

60～90mL/m²（1回目）、40～50mL/m²（2回目）

参考塗布面積 [1回塗り] 約13m²/L、[2回塗り] 約8m²/L

※参考塗布面積は標準的な下地条件における平均塗布量から算出しています。

※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間（20℃・相対湿度50～55%の場合）

[推奨施工環境] 温度16～25℃（適温20℃前後）・湿度50%以下

[塗り重ね乾燥] 12～24時間

[乾燥] 24時間以上

※乾燥時間は素材・環境条件により変動します。※乾燥および硬化のため、十分に換気してください。

※温度や湿度が適正範囲を超える場合、乾燥に48時間以上を要する場合があります。

希釈

原液で使用可能。場合により5%まで水で希釈可能。

用具の手入れ

使用後は直ちに水または中性洗剤で洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後2年間保存可能。直射日光および凍結を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。

廃棄

容器・内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

日本国の適用法令

消防法 第四類第二石油類（非水溶性液体）危険等級 III

危険有害性情報

各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。

安全上の注意事項

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。
本製品を含んだ〔布・紙〕や〔塗装用具〕は、酸化反応による自己発熱より〔自然発火の恐れ〕があるため、使用後は直ちに水を張った容器に浸し、その後、各地域の規則に従って廃棄してください。
※本製品自体に自燃性（自然発火液体）はありません。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

特記事項

天然原料を使用しているため、製品の色味に多少の差異が生じる可能性があり、色見本と実際の仕上がりが多少異なる場合があります。下地などによって仕上がりが異なる可能性があります。必ず目立たない箇所で試し塗りを行った上で使用してください。広い面積の塗装には、出来るだけ同一ロットを使用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOSは天然建材メーカーの国際協会 InVeNaのメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-8-28 FJビル3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>