

LN280 カウンタートップオイル

キッチンカウンターを優しく守り、木肌の美しさを保つ専用オイル

使用用途

キッチンカウンター、家具の表面、木製のおもちゃの塗装および表面保護。液体や食品由来の汚れにさらされるワークトップの表面を、自然な風合いを損なわずに保護します。

技術特性

木材に浸透しやすく、帯電防止性を備えています。木本来の構造と色合いを引き立て、深みのある仕上がりを実現します。木材の呼吸を妨げない透湿性を維持します。

ドイツ工業規格 DIN 68861 Part 1B (家具表面の耐汚染性 (水・コーヒー・ビール・コーラ・赤ワインなど))、DIN EN 71 Part 3 (幼児用木材玩具の安全性) に適合。

また、規定の作業手順に従って使用した場合、欧州連合 (EC) 規則第 1935/2004 号および食品・日用品・飼料法 (LFGB) の基準を満たしています。

カラー

クリア

成分 (完全明示)

亜麻仁油、桐油、ヒマシ油、天然樹脂エステル、イソパラフィン、カルナバワックス、乾燥促進剤
この塗料の VOC 含有量は最大 360g/L (EU の制限値は最大 700g/L (2010 年以降のカテゴリー f))

下地と準備

塗装面の下地は乾燥して汚れや油分のない清潔な状態にしてください (木材の水分含有率 14%未満)。下地に旧塗膜がある場合は、完全に除去してください。表面仕上げは、240 番のサンドペーパーで研磨してください。目立たない場所で必ず試し塗りを行ってください。

塗布方法

使用前には十分に混ぜてください。室温および塗装面の温度が 15°C 以上の環境で行ってください。

ハケ・布・ローラーまたはスポンジで塗布してください。20~30 分後に余分な塗料を拭き取り、布またはパッドで表面を乾拭きしてください。

A) 《無塗装で吸収性のある下地》

- 20~30 分間後、余分な塗料を吸収性のある部分に移すまたは拭き取り、布やパッドで表面を乾拭きして磨きます。
- 約 18~24 時間乾燥後、2 回目を薄く均一に塗布し、上記と同様の手順で仕上げてください。必要 (下地の吸収性) に応じて 3 回目を塗布してください。※表面に油膜が残らないよう、余分な塗料は必ず拭き取ってください。

B) 《リフォームでの塗装》

日常のメンテナンスには、上述の通り塗料を表面に塗布してください。経年変化により灰色化した箇所は、細目のサンドペーパー (240 番) またはパッドで研磨し、塗料を塗り直してください。摩耗の激しい箇所は、月 1 回程度の定期的な塗布を推奨します。

※本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。安全上の注意事項もよくお読みください。

容量

0.25L、0.75L、2.5L

塗布量 (標準)

20~50mL/m² (1 回目)、10~30mL/m² (2 回目)

参考塗布面積 [1 回塗り] 約 29 m²/L、[2 回塗り] 約 18 m²/L

※参考塗布面積は標準的な下地条件における平均塗布量から算出しています。

※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間（18～22℃・相対湿度 50～55%の場合）

[塗り重ね乾燥] 約 18～24 時間

[硬化] 7～10 日

※乾燥時間は素材・環境条件により変動します。※乾燥および硬化のため、十分に換気してください。

希釈

原液で使用可能。

用具の手入れ

使用後は直ちに LN200 ソルヴェント（用具洗浄液）で洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後 4 年間保存可能。直射日光を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。

廃棄

容器・内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

日本国の適用法令

消防法 第四類第二石油類（非水溶性液体）危険等級 III

危険有害性情報各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。**安全上の注意事項**

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。
本製品を含んだ [布・紙] や [塗装用具] は、酸化反応による自己発熱より [自然発火の恐れ] があるため、使用後は直ちに水を張った容器に浸し、その後、各地域の規則に従って廃棄してください。
※本製品自体に自燃性（自然発火液体）はありません。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

特記事項

天然原料を使用しているため、製品の色味に多少の差異が生じる可能性があり、色見本と実際の仕上がりが多少異なる場合があります。下地などによって仕上がりが異なる可能性があります。必ず目立たない箇所でも試し塗りを行った上で使用してください。広い面積の塗装には、出来るだけ同一ロットを使用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOS は天然建材メーカーの国際協会 InVeNa のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-8-28 FJ ビル 3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>