

LN290 シルクハードオイル

耐久性に優れ、シルクのようなマットな質感に仕上がるワックスオイル

床や階段など摩耗の激しい場所や商業施設、着色した木材の仕上げに最適です

使用用途

屋内の床（木材・コルク）・テラコッタ・中性スクリード床・OSB ボードなどの木質ボードをはじめ、各種吸収性下地の下塗りおよび仕上げに使用できます。※コルク素材はLN240 ナチュラルハードオイルを下塗りしてください。

技術特性

木材に浸透し、色合いを深めながら、自然な木目を活かしたシルクのようなマットな仕上がりを形成します。開孔性を保ちながら、耐久性・撥水性に優れ、黄変を抑制します。

ドイツ工業規格 DIN 68861（家具表面の耐汚染性（水・コーヒー・ビール・コーラ・赤ワインなど）、DIN EN 71 Part3（幼児用木材玩具の安全性）、DIN 53160（汗・唾液に対する色彩堅ろう性）に適合。

カラー

200 白木

成分（完全明示）

亜麻仁油、桐油、ヒマシ油、天然樹脂エステル、アルミナ、酸化亜鉛、マイクロワックス、カオリン、ケイ酸、イソパラフィン、鉱物顔料、乾燥促進剤

※この製品の VOC 含有量は最大 440g/L（EU の制限値は最大 500g/L（2010 年以降のカテゴリ-i））

下地と準備

塗装面の下地は乾燥して汚れや油分のない清潔な状態にしてください（木材の水分含有率 14%以下）。下地に旧塗膜がある場合は、完全に除去してください。表面仕上げに 120 番以上のサンドペーパーまたはグリッドで研磨してください。コルクなどの特に吸収性の高い下地には LN240 ナチュラルハードオイルを下塗りする必要があります。目立たない場所で必ず試し塗りを行ってください。

塗布方法

使用前には十分に混ぜてください。室温および塗装面の温度が 16°C以上の環境で行ってください。温度が低い環境では乾燥が通常より時間を要します。

ハケまたは布で薄く均一に伸ばすように塗布します。15~20 分後に余分な塗料を拭き取ってください。16~24 時間後、2 回目の塗布を薄く行います。1 回目の塗布後、表面にざらつきがある場合は 2 回目の塗布の前に 150~180 番のサンドペーパーで研磨してください。研磨の際に出た粉は 2 回目の塗布前に完全に除去してください。コルクの場合、3 回目の塗布が必要になる場合があります。

※本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。安全上の注意事項もよくお読みください。

お手入れ

本製品で塗装した床を清掃する場合、最終塗布から 4 週間後に LN930 ベジタブルソープをお使いください。LN930 ベジタブルソープを水 10L に対し 10~30mL 加えて希釈し、その希釈液で布などを軽く湿らせて拭き掃除をしてください。

※原液や希釈液を床に直接かけるなど、床面を濡らしすぎないようにしてください。

容量

0.75L、2.5L、10L

塗布量（標準）

30~50mL/m²（1 回目）、10~20mL/m²（2 回目）

参考塗布面積 [1 回塗り] 約 25 m²/L、[2 回塗り] 約 18 m²/L

※参考塗布面積は標準的な下地条件における平均塗布量から算出しています。

※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間 (20°C・相対湿度 50~55%の場合)

[塗り重ね乾燥] 16~24 時間

[乾燥] 6~12 時間

[軽歩行可能] 約 3 日

[硬化] 7~14 日

※乾燥時間は素材・環境条件により変動します。※乾燥および硬化のため、十分に換気してください。

希釈

原液で使用可能。

用具の手入れ

使用後は直ちに LN200 ソルヴェント (用具洗浄液) で洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後 4 年間保存可能。直射日光を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。

廃棄

容器・内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

日本国の適用法令

消防法 第四類第二石油類 (非水溶性液体) 危険等級 III

危険有害性情報各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。**安全上の注意事項**

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合、口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。
本製品を含んだ [布・紙] や [塗装用具] は、酸化反応による自己発熱より [自然発火の恐れ] があるため、使用後は直ちに水を張った容器に浸し、その後、各地域の規則に従って廃棄してください。
※本製品自体に自燃性 (自然発火液体) はありません。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

特記事項

天然原料を使用しているため、製品の色味に多少の差異が生じる可能性があり、色見本と実際の仕上がりが多少異なる場合があります。下地などによって仕上がりが異なる可能性があります。必ず目立たない箇所ですし塗りを行った上で使用してください。広い面積の塗装には、出来るだけ同一ロットを使用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOS は天然建材メーカーの国際協会 InVeNa のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-8-28 FJ ビル 3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>