

LN342 蜜蝋ワックスオイル

一度塗りでしっとりとした質感に

木本来の風合いを生かし、表面保護を行うオイル&ワックス

使用用途

家具や壁面など、強い摩耗負荷がかからない箇所の仕上げに適しています。屋内の無塗装または吸収性のある木部表面のための1回塗り用のオイル&ワックスです。※水しぶきがかかる場所や、常に摩擦が起きる床面などの使用には適していません。

技術特性

作業性に優れ、乾燥後の拭き上げによりシルクのような光沢を引き立てます。木材の呼吸を妨げない透湿性を維持し、自然な風合いを保ちます。

カラー

クリア

成分 (完全明示)

蜜蝋、カルナバワックス、亜麻仁油、亜麻仁油・桐油系スタンド油、天然樹脂エステル、アルミナ、イソパラフィン、無鉛乾燥促進剤

この塗料のVOC含有量は最大390g/L (EUの制限値は最大700g/L (2010年以降のカテゴリーf))

下地と準備

塗装面の下地は乾燥して汚れや油分のない清潔な状態にしてください。下地に旧塗膜がある場合は、完全に除去してください。木材は100~180番のサンドペーパーで木目に沿って研磨してください。目立たない場所で必ず試し塗りを行ってください。

塗布方法

使用前には十分に混ぜてください。室温および塗装面の温度が15°C以上の環境で行ってください。

《無塗装で吸収性のある下地》

ハケやローラーを用い、均一に塗布します。浸漬(ディッピング)による塗布も可能です。20~45分ほど放置してオイルを浸透させた後、表面に残った余分なオイル(光沢のある部分)をウエスなどで完全に拭き取ってください。16~24時間後、木目に沿って軽く研磨して仕上げてください。

※吸い込みの激しい針葉樹や、逆に吸い込みの弱い硬質広葉樹などは、仕上がりを確認するため事前に必ず試し塗りを行ってください。

※本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。安全上の注意事項もよくお読みください。

容量

0.25L、0.75L、2.5L、10L

塗布量 (標準)

約90mL/m²

参考塗布面積 [1回塗り] 約11m²/L

※参考塗布面積は標準的な下地条件における平均塗布量から算出しています。

※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間

18~24時間

※乾燥時間は素材・環境条件により変動します。※乾燥および硬化のため、十分に換気してください。

希釈

原液で使用可能。

用具の手入れ

使用後は直ちにLN200 ソルヴェント（用具洗浄液）で洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後4年間保存可能。直射日光を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。

廃棄

容器・内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

日本国の適用法令

消防法 第四類第二石油類（非水溶性液体）危険等級 III

危険有害性情報

各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。

安全上の注意事項

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。
本製品を含んだ〔布・紙〕や〔塗装用具〕は、酸化反応による自己発熱より〔自然発火の恐れ〕があるため、使用後は直ちに水を張った容器に浸し、その後、地域の各規則に従って廃棄してください。
※本製品自体に自燃性（自然発火液体）はありません。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

特記事項

天然原料を使用しているため、製品の色味に多少の差異が生じる可能性があり、色見本と実際の仕上がりが多少異なる場合があります。下地などによって仕上がりが異なる可能性があります。必ず目立たない箇所で試し塗りを行った上で使用してください。広い面積の塗装には、出来るだけ同一ロットを使用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOS は天然建材メーカーの国際協会 InVeNa のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-8-28 FJビル3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>