

オガファーザー テクニカルデータシート・取扱説明書

オガファーザーNEW (スモール/ミックス) ウッドチップ壁紙 (ドイツ製)

再生紙とウッドチップから作られたドイツ製の塗装下地用壁紙

製品特性	オガファーザーはドイツで生まれ、原料は木と紙、製法も環境負荷が少ないことから世界から高い評価を受け、世界 30 カ国に普及している紙クロスです。通気性・透湿性など天然素材の特性をそのままに、室内を快適に保ちます。ビニールクロスに起こりやすい結露を軽減しカビの発生を抑えます。
全成分	再生紙 (70~75%)、木繊維/ウッドチップ (25~30%)、補強剤/寸法安定剤 (1%未満)
用途	塗装下地用壁紙
基礎下地	モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石膏ボード、パルプセメント板、合成板壁など内壁、天井に適しています。
下地処理	指定のシーラーをかけた後、貼ってください。 <シーラー> セットアップ/ウォールボンド工業株式会社 <接着剤> ウォールボンド 200/ウォールボンド工業株式会社 指定接着剤を原液でご使用ください。 ※ご使用方法については、製造メーカーにご確認ください。
断裁	壁紙を断裁するときは、壁のサイズから約 6 cm (上 3 cm、下 3 cm) をプラスして断裁します。
接着剤の塗装	刷毛で指定の接着剤を壁紙の裏面に均一に塗り広げながら折りたたんでいきます。(のり付け機も可能)
オープンタイム	オガファーザーNEW の裏面に接着剤を塗装後、約 10 分~20 分のオープンタイムをきっちりとりまします。 (注: 施工時期、施工環境、下地の種類により適切に設定してください。)
貼り方	突きつけ貼りで施工します。オガファーザーNEW は壁紙を重ねないでつき合わせて貼ってください。 (注: ローラーは、ウッドチップが落ちる恐れがあるので柔らかいゴム系をご使用ください。) 1. なでバケで、まず上の部分を左右に、あとは中央を下に、そして左斜めに、右斜めにと空気を追い出しながら貼り、これを繰り返して下まで貼っていきます。コーナー部分はなでバケで軽く叩くようにするときれいに貼れます。 2. 天井際や下の幅木部分は竹ベラで決め込み、押さえベラを当て、カッターで余分な壁紙を切り取ります。 3. 2 枚目以降を突きつけて貼っていきます。隙間ができた場合は、そこまで剥がして貼り直します。 4. 継ぎ目の部分は壁紙用ローラーをかけると継ぎ目が目立たなくなり、剥がれにくくなります。
乾燥	施工後は、接着が安定するまで自然乾燥 (約 10 時間~24 時間) させて下さい。 (注: 室内を温風で温めると早く乾きます。)
塗装	施工の 24 時間後が最適です。仕上げは透湿性と呼吸性のある塗料で塗装をします。 <推奨> リボス自然健康塗料 デュブロン 400、レイノス 天然粘土塗料レームファルベ 655
参考施工面積	93.75 m ² /1 巻
種類	スモール (DFFG) /ミックス (DKMG)
サイズ	1 巻 : 0.75×125m
施工上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・壁紙を貼り付ける前は、基礎下地の汚れをきれいにふき取ってください。 ・必ず指定のシーラーをかけた後、貼り付けてください。 ・ボードのジョイント部分はパテとジョイントテープでしっかりと固定してください。 また、ジョイント部分とビス頭はパテでフラットにしてください。 ・化粧合板や塗装してある壁は下地処理が必要です。 サンドペーパーで表面を荒らし、下地用シーラーを塗りよく乾燥させてください。